

■仕様

種類	圧力噴霧式	
使用燃料	灯油(JIS1号)	
燃料消費量 及び火力	最大	1.80L/H 18.5kW
	最小	0.840L/H 8.64kW
外形寸法(mm)	幅593×奥行380×高さ294	
質量	16kg	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
定格消費電力	30/30W(最大燃焼時)	
安全装置	対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、過熱防止装置	
同梱品	タンクホース(2.5m)、ホースバンド、ドレン受け用ケース	
耐荷重	100kg以下	

暖房用(KR-19使用時)

暖房能力	最大燃焼時	18.5kW
	最小燃焼時	8.64kW
連続燃焼時間 (IKT-25A使用時)	最大	12時間
	最小	26時間
暖房の目安	コンクリート(集合)	64畳まで(105.5㎡)
	木造(戸建)	47畳まで(77.3㎡)

大型石油機器は、小さなお部屋では使用しないでください。正常燃焼しない場合があります。

トヨタトミでは、電気暖房機・夏物商品など幅広く取り扱っています。詳しい資料は、お近くの販売店までお問い合わせください。

■石油暖房機を安全にお使いいただくために。

- 必ずJIS1号灯油を使用し、ガソリン・変質灯油・不純灯油は絶対に使用しないでください。
- 給油後はタンクの口金をしっかりと締め、油漏れがないか確認してください。

■暖房機は取扱説明書をよく読んで、正しく使いましょう。

- 快適にご使用いただくため、運転時には1時間に1～2回の換気をしてください。
- 理・美容院など、ヘアスプレー(フロンガス・塩化水素ガス)を常時使うような場所や、メッキ塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係工場などでのご使用は避けてください。器具をいためるおそれがあります。

- 燃焼中や消火直後は天板、ガードなど高温部に手などふれないようにしてください。やけどのおそれがあります。
- 壊るときや外出するときには必ず消火してください。
- 長期間ご使用になりますと、燃焼部分に支障をきたすことがあります。日常のお手入れの他に2～3年に1度は専門技術者による定期点検(有料)をお受けください。

⚠ 安全に関するご注意

ガソリン使用禁止: 石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

スプレー缶厳禁: スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。

換気必要: お部屋の空気を使って燃やす方式ですから、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。



長年ご使用の石油暖房機の点検を

ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

油漏れがする。白煙が出たり、強い臭いがある。
運転中、異常な音がある。その他の異常や故障がある。

使用中止

左記のような症状の時は、使用をやめて、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

●補修用性能部品の保有期間は製造切後、業務用石油ストーブは6年です。 ●商品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

※このカタログに記載のデザイン・仕様を一部変更する場合があります。また製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※このカタログは2023年10月現在のものです。
※本カタログ掲載商品には、配送・設置調整費・パイプ工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
※商品をお届け、ご使用する前に必ず、取扱説明書をよくお読みになってください。

商品のお問合わせは下記にご連絡ください。

株式会社 トヨタトミ

〒467-0855 名古屋市長瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口

0120-104-154

受付時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土日祝は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>

トヨタトミ製品の部品をインターネットでもご購入いただけます。

ウェブショップ <https://store.toyotomi.jp/>

【見積のご依頼等は下記へお願いします。】

〒260-0801

千葉市中央区仁戸名町440番地8

株式会社 清水商会

TEL. 043-266-6131 (代)

FAX. 043-261-6383

N-10,00

TOYOTOMI
心も暮らしもあたたかく

業務用機器カタログ

煮炊き兼暖房用バーナー

防災・イベント用

煮炊き兼暖房用バーナー

ガスに比べて運搬性に優れている灯油バーナー

1台**2**役の
灯油バーナー



① 煮炊き用



② 遠赤外線暖房用



シガーソケットから
電源供給可能な
DC-ACインバーター(別売)

どこでも
使える

1台2役の

高火力バーナー

災害時や、イベント時に大活躍

① 煮炊き用

最大18.5kWの高火力で、
すばやく大量に調理できます。



K-8A バーナー本体
(樹脂製収納ケース付き)
希望小売価格
396,000円
(税抜価格360,000円)

取っ手付きで
持ち運びが
ラクラク!

運転スイッチを
押すだけで
簡単点火&消火

27Lの水
(カップ麺100杯分)が
約25分で沸騰

最大火力は約18.5kW
最小火力は約8.64kW
※耐荷重 100kgまで

- 家庭用100V電源だけでなく発電機や車載バッテリー、シガーソケットで使用可能
※但し、オプション掲載のDC-ACインバーターなどの電圧変換器が必要です。
- 屋外での暖房機として使用可能
オプションの暖房用熱交換器が必要です。

遠赤外線であつたか

② 暖房用

広い場所での暖房が可能な、
高火力の遠赤外線暖房。

360°遠赤暖房が
とれます

※オプション品の
油タンクセット使用時
※最大約26時間も
燃焼可能(※小燃焼時)

「IKR-19」暖房用熱交換器

- 樹脂製収納ケース付
- 遠赤外線方式
※五徳天板をはずして付け替
えます。
- ※油タンクセットは別売品
(オプション)です。
- ※「K-8A」本体は含まれて
おりません。



段積可能な 収納用樹脂ケース付

コンパクトに納まり、
持ち運びが容易な
収納ケース。

66cm(幅)×45cm(奥行)×34cm(高さ)→3段で100cm



K-8A



IKR-19



IKT-25A

いろいろな使い方 に合わせて豊富なオプション品を取り揃えております。



イメージ写真

DC-ACインバーター

希望小売価格 **10,560円** (税抜価格9,600円)

- 車載用12V専用
- ライフライン寸断直後、シガーソケットから電源供給可能
(仕様形状が途中で変わる場合がございます)



暖房用熱交換器セット
IKR-19

希望小売価格
99,770円
(税抜価格90,700円)

- 樹脂製収納ケース付



油タンクセット21.8L
IKT-25A

希望小売価格
30,250円
(税抜価格27,500円)

- 樹脂製収納ケース付



ストーブガード
SG-20B

希望小売価格
54,450円
(税抜価格49,500円)

- 暖房として使用するときの
安全ガード



タンクホース5m

希望小売価格
4,620円
(税抜価格4,200円)

- ※バーナー本体に
2.5mタンクホース同梱

※写真は実際の製品と異なる場合がございます。